

得玛茜干挂胶



适用范围：

- 1：各种石材的粘结干挂。
- 2：钢筋混凝土建筑构件的粘接。
- 3：粘钢加固，填缝，修补，密封等。

使用方法：

- 1：清理干净待粘接表面。
- 2：将A B组按1：1混合搅拌至完全均匀。
- 3：用刮刀或其他专用工具上胶。

产品特性；

- 1；良好的抗酶，抗拉 抗冲击性能。粘结石材，可把石材拉断，而粘结出完好无损。
- 2；较强的韧性很伸缩性，可防止粘接后因地震，台风作用而发生变形，扭曲和脱落。
- 3；抗老化，耐候性好，产品经加速人工老化，仍未显示老化现象。

4；适应性强，常温25度15分钟初步固化，3小时基本固化并达到使用强度，24小时达较大强度，3天后达到最大强度。突破了普通干挂胶冬季低温无法施工的禁区，适合冬季，北方，低温-10度等恶劣条件下施工

5；无毒无害，属无毒等级，使用安全，非易燃品。

注意事项：

1：粘接面过于光滑建议先做表面粗糙处理。

2：干挂胶固化初期不能付重

胶体混合后的有效施工时间15分钟以内。

4：混合后的固话时间为30-60分钟。

5：AB胶在原装密封储存期为一年，一年后进行复测，如性能合格仍可使用。

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dermaxganguajiao2l.html>