

得玛茜云石胶

DERMAX



颜色；透明、米、白、黑

本品采用高纯度、稳定、优质的原料研制而成，是石材粘贴佳的选择。

经过精细、严谨的管理控制，具有优良的品质。适用于各类石材间的粘接或修补石材表面的裂缝和断痕。

具有高强度及储存稳定的特性，打磨后具有天然石材的光泽。产品适于放在阴凉通风的地方，避免阳光曝晒。

特性；可在低温下（-10C）施工 有多种色彩、可适合于多种板材 具有高强度、抛光性极佳

使用方法

处理的表面要清洁，完全干燥并轻微粗糙 在100份胶体中加入2-3份硬化剂
将两组份充分混合均匀，用调胶刀施于该处理的表面 或参见产品说明书的使用指南

产品介绍

本品采用高纯度、稳定、优高品质的原料研制而成，经过精细、严谨的管理控制，具有优良的品质。

适用于各类石材间的粘接或修补石材表面的裂缝和断痕。具有高强度及储存稳定的特性，打磨后具有天然石材的光泽。

产品适于放在阴凉通风的地方，避免阳光曝晒。

注意事项

不要将混合后剩余胶水放回罐内；置于阴凉处，用后合紧罐内；

该胶不建议用于结构性粘接，如石材干挂；

不宜在潮湿的场所中施工，空气湿度过大会导致胶体表面粘手；

施工温度不能低于-10C和高于40C 硬化剂的加入量超过3%，可能会引起胶体的变色，并降低粘接性能

施工环境中温度 lt;50C) 接着体不要频繁的接触潮湿和霜冷。

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dermaxyunshijiao20l.html>