

东芝GE83防霉密封胶



厨卫专用防霉密封胶

满足日本JIS A5758（F,G-30SLM）建筑用密封材料标准

单组份，即用型密封胶 * 室温固化 * 中性固化（脱酮肟型）

固化时无醋酸气味

易打胶挤出，温度范围宽广

出色的防霉性能 * 保持良好弹性

与多种材料的良好粘接性

1. GE 83 是单组份有机硅密封胶，即使长期处于高温高湿环境中也能保持良好的防霉性能。它能有效地密封浴缸、水槽、花洒、厨卫管道以及瓷砖等；并能与大多数陶瓷制品、玻璃、塑料和金属之间形成耐久弹性的防水密封。

2. 采用标准：GE 83单组份中性硅酮密封胶，具有优异的防霉密封性能，能有效的形成高温高湿环境下耐久弹性的防水防霉密封。满足日本JIS A5758（F,G-30SLM）的各项性能指标。

3. 储存方式：在27℃以下的干燥通风阴凉处贮存，自生产日期起，贮存期为12个月，请注意产品包装上的生产日期。

4. 使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。

5. 为确保在多孔性或非多孔性表面的最佳粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。

6. 注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整：

7. 注意事项：不能作为结构密封胶使用；施工时应保持通风，因为密封胶需吸收空气中的水份固化。

8. 切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/ge83.html>